یونیپک : پکیج یونیت دومنظوره

یونیپک‌های دو منظوره‌ی کیان پارس، به صورت یکپارچه و مجزا ساخته شده و در ظرفیت‌های ۲۴۰۰۰ الی ۱۰۸۰۰۰۰ Btu/h عرضه می‌گردد. با این توضیح که ظرفیت‌های کمتر از ۲۴۰۰۰۰Btu/h قابل عرضه به شکل یک یا دو مرحله‌ای و ظرفیت‌های بیش از ۲۴۰۰۰۰Btu/h به‌شکل یک الی چهار مرحله‌ای ارائه می‌گردد. هر یک از ظرفیت‌ها قابل عرضه در مدل‌های روبرو زن و بالازن بوده، کلیه‌ی مدل‌ها در ظرفیت‌های متفاوت، به سامانه‌ی کنترل ویژه مجهز می‌باشند. یونیپک‌های کیان پارس ، بر روی بستربام یا هرسطح یا سکوی مناسب قرار می‌گیرد. ظرفیت‌های سرمایشی بیش از ۱۰۸۰۰۰۰۰Btu/h، بنا به سفارش و ارائه‌ی مشخصات ساختاری و فنی، طراحی و تولید می‌گردند. وضعیت تابستانی یا زمستانی با استفاده از دمپرهای دستی یا موتوری کیان پارس ، در مدل‌های ساده یا مرکب قابل تبدیل می‌باشند. ظرفیت حرارتی کویل گرمایشی، تشتک تقطیر و پره‌های قطره‌گیر، کلاس‌های متفاوت فیلتر و کلید فشار هوا جهت کنترل عملکرد شبکه‌ی تصفیه‌ی هوا، بنا به سفارش، قابل تامین می‌باشند.

تفاوت های ممتاز در مقایسه با محصولات مشابه :

۱- استانداردهای دما ، رطوبت ، تهویه و تخلیه یکنواخت و همگن
۲- کاهش برق مصرفی نسبت به سیستم های تراکمی در سرمایش برابر (به جهت استفاده از تکنولوژی اینورتر)
۳- کم حجم بودن دستگاه
٤- کارکرد آرام و کم صدای یونیپک
٥- دور آرام فن کندانسور (RPM٦٠٠ الی ۹۰۰ و IP54)
٦- پنل های دو جداره مجهز به عایق های صوتی و حرارتی
۷- لرزه گیرهای مناسب در زیر شاسی قطعات دینامیکی
۸- استفاده از فن سانتیریفیوژ فیشباخ براشلس تا ظرفیت ۱۲۰۰۰ مترمکعب بر ساعت
۹- دارای فیلترهای امرگلاس (وسایر فیلترها طبق سفارش)
۱۰- تعریف موقعیت دهانه های هوای خروجی و هوای ورودی و دمپر هوای تازه ، متناسب با طرح کانالهای اجراء شده

کاربریها : واحدهای اقامتی ، آموزشی ، پذیرایی ، درمانی و ...

اقلیمهای مورد استفاده : گرم و خشک ، نیمه مرطوب و گرم و مرطوب