



www.telecomtender.com



نام محصول .

"Superflexible 3/8 جامپر چپقی

کد محصول .

FC-1101

کاربرد و ویژگی ها:

کابل جامپر چپقی "Superflexible 3/8" به منظور اتصال فیدر اصلی و آنتن ها یا فیدر اصلی و تجهیزات RF استفاده می شود. این کابل جامپر "scf 3/8" برای کاربردهایی که نیاز به دوام و ماندگاری بالا، شعاع خم کم، انعطاف پذیری بالا، تضعیف کم و شیلدینگ بالا دارند، مناسب است. این جامپر چپقی برای استفاده در فضای باز و در برابر سخت ترین شرایط محیطی طراحی و ساخته شده است. کابل و کانکتور در این محصول تولیدی به روش لحیم کاری به یکدیگر متصل شده و استحکام اتصال و هم محوری آن دو از طریق ایجاد روکش پلاستیکی محکم و تضمین گردیده است. کیفیت محصول براساس استانداردهای IEC و MIL تست و کنترل گردیده است.

- Other Details

- طراحی برای کاربردهای فضای باز و قرار گیری در برابر سخت ترین شرایط محیطی
- انعطاف پذیری بالا و شعاع خم کم
- پائین VSWR
- ضد آب
- مقاوم در برابر شعله
- موجود در طول های مختلف و با انواع کانکتورها

- Technical Specification

Cable Type	3/8" Super Flexible
Jumper Type	Factory-Fit (Standard)
Length, m	2m, Based on customer requirements
Impedance	50 ± 1 Ω
Operating Frequency	DC-3GHz
Connector A	Right Angle
Center Contact Connector A	Brass, silver plated
Outer Contact Connector A	Brass, nickel plated
Coupling Not Connector A	Hexagon nut, Nickel plated
Connector B	7-16 DIN Straight (Male/Female)
Center Contact Connector B	Brass, silver plated
Outer Contact Connector B	Brass, nickel plated
Coupling Not Connector B	Hexagon nut, Nickel plated
Dielectric	PTFE
Gasket	Silicone rubber
Waterproof Rate	IP68
Jacket	Black Polyethylene,
VSWR (Return Loss, dB), typical	<1.15 @DC-3GHz
Intermodulation, 3rd Order, dBc	≤ -155dBc@2×20W
Operating Temperature, °C	-45 °C +85 °C