



نام محصول .

کابل کنترل کننده سیستم RET

کد محصول .

FCCC-JP-1096

کابل کنترل RET با کانکتورهای نری و مادگی AISG به عنوان یک کابل رابط برای ارسال داده و توان از کنترلر به امان های سیستم تیلت الکتریکی راه دور (RET) به کار می رود. سیستم RET این اجازه را به اپراتورها می دهد که بتوانند تیلت آنتن را از راه دور کنترل نمایند. این کابل با مجموعه استانداردهای رابط آنتن (AISG) سازگار است.

- Other Details

- موجود در طول های مختلف
- سازگار با برندهای هواوی (Huawei)، کاترین (Kathrein)، اندرو (ANDREW) و RFS
- مقاوم به شعله
- مورد استفاده برای کاربردهای Indoor و Outdoor
- عملکرد و طول عمر بالا
- انعطاف پذیری بالا
- دارای درجه حفاظت IP67
- مطابق با استانداردهای بین المللی و RoHS




Technical Specification

General specifications

مشخصات کلی

2 x 8 pin connector according IEC 60130-9, female/male	Connector کانکتور
0.5-1 Nm (the connector should be tightened by hand or by special torque screwdriver)	Tightening torque for fixing the connectors گشتاور برای تثبیت کانکتور
Screen: 1 x twisted pair 100 Ω/1 MHz, 2 x power supply, 1 x ground AWM style 20317 I/II A/B + 20549 + 20233	Construction ساختار
4 A (power supply) (at 50 °C air temperature)	Rated current جریان نامی
IP67	IP-degree درجه حفاظت
-40°C to +80°C	Temperature Range محدوده دمایی
8mm	Jacket O.D. قطر خارجی روکش
One time 60 mm, several times 120 mm	Minimum bending radius حداقل شعاع خمش
Black, similar to RAL 9005	Color رنگ
0.5 m up to 100 m	Length طول



Description	AISG Male	AISG Female
+12 VDC Nominal	1	1
No Connection	2	2
RS485B	3	3
No Connection	4	4
RS485A	5	5
+24 VDC Nominal	6	6
DC Return	7	7
No connection	8	8

