

## گریس پمپ پنوماتیک - مکانیک مدل RAGA HYPRES GUN 5Q (R-5QGUN-M)

The speed of injection of sealant and lubricant into the valves, the amount of lubricant and sealant injected inside the valve, as well as the reduction of the time and the high speed of lubrication of the valves, are the reasons which **RAGA HYPRES GUN 5Q** is used in large-sized valves up to 60 inch and it has versatile design for servicing small and large valves.

**RAGA HYPRES GUN 5Q** is ideal for refineries, compressor stations, pipelines and manifold.

سرعت تزریق مواد آبیندی و روانکاری به داخل شیرآلات، مقدار مواد آبیندی و روانکاری تزریق شده در داخل شیر و همچنین کاهش زمان و بالا رفتن سرعت گریس کاری شیرآلات از جمله دلایلی می باشند که از این نوع گریس پمپ ها در شیرهای با سایز بالا استفاده می شود. سبک وزن بودن و راحتی در استفاده از مزایای این مدل گریس پمپ می باشد.

این گریس پمپ جهت تزریق انواع کامپوندهای روانکاری و آبیندی در شیرهای تا سایز ۶۰ اینچ خطوط لوله انتقال نفت و گاز، پالایشگاه های گاز، ایستگاه های تقویت فشار گاز، نیروگاه های سیکل ترکیبی و فرآورده های نفتی به کار برده می شود.



PART NO. #R-5QGUN-M

### Technical Specifications:

- Compact and efficient design
- Output pressure under normal conditions: 10,000-12,500 psi
- Inlet air pressure: 100-125 psi
- Minimum capacity of grease injection under normal conditions: 350 gr/min
- Weight of Grease Tin: 4.5 Kg
- Operating Temperature Range: -30°C to +60°C
- Easy to transport and work in different environments
- Guarantee: 1 year in normal usage